

## RENODRIVE 4T MA2 5W-40

### Синтетическое моторное масло для четырехтактных мотоциклетных двигателей

#### Описание

RENODRIVE 4T MA2 5W-40 – всесезонное моторное масло премиум-класса для четырехтактных мотоциклетных двигателей. Обеспечивает стабильную защиту в городском цикле, при длительной езде по трассе или «гоночном» стиле вождения в условиях как высоких, так и низких температур.

RENODRIVE 4T MA2 5W-40 производится на основе технологии XP (Xtreme Performance). Эта технология включает себя сочетание базовых масел включающих в себя поли-альфа-олефины и сложные эфиры. Поли-альфа-олефины (группа IV) обеспечивают термо-окислительную стабильность и низкую испаряемость; сложные эфиры (группа V) — высокую адгезию к металлу и повышение мощности за счет снижения трения.

Благодаря инновационному пакету присадок масло соответствует самым современным требованиям производителей мотоциклетных двигателей. Одним из таких требований является надежная защита как двигателя, так и механизма переключения передач, а также необходимые характеристики статического трения, для правильной работы мокрого сцепления.

#### Применение

RENODRIVE 4T MA2 5W-40 создан специально для четырехтактных двигателей мотоциклов дорожного, спортивного, туристического и внедорожного классов, а также для квадроциклов, мотовездеходов, снегоходов и мощных скутеров, где производителем предписано применения масла уровня JASO MA2. Подходит для двигателей с интегрированной или отдельной трансмиссией, с воздушным или жидкостным охлаждением, а также оборудованных катализатором.

RENODRIVE 4T MA2 5W-40 особенно рекомендуется для современных моделей BMW, Aprila, MV Agusta требующих вязкости 5W-40.

ООО «ФУКС ОЙЛ»  
Индустриальный парк «Росва»  
Московский округ, Калуга, 248903, РФ

Тел. (+7 495) 280 02 13  
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru

#### Преимущества

- Обеспечивает стабильные фрикционные свойства, тем самым гарантируя уверенный старт, плавные переключения и отсутствие проскальзывания сцепления.
- Защищает шестерни коробки передач при пиковых нагрузках, снижая износ и продлевая ресурс трансмиссии
- Создает стабильную масляную пленку при высоких температурах окружающей среды и оборотах двигателя, что снижает шум и вибрации, продлевая ресурс двигателя.
- Надежно предотвращает образование отложений и нагаров как при чрезвычайно высоких термических нагрузках, так и при движении с резкими ускорениями и частыми остановками.
- Защищает двигатель от образования отложений на деталях цилиндропоршневой группы и клапанах, обладая непревзойденными моющими свойствами при низком уровне сульфатной зольности
- Ускоряет смазывание при холодном запуске, что снижает пусковой износ в первые секунды работы.

#### Спецификации / Рекомендации

- API SN
- JASO MA2

## RENODRIVE 4T MA2 5W-40

### Синтетическое моторное масло для четырехтактных мотоциклетных двигателей

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		5W-40	DIN 51 511
Плотность при 15°C	г/мл	0,85	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	234	DIN 2592
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Вязкость, при - 30 °C (CCS)	мПа·с	6600	ASTM D 5293
при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	94,5	DIN 51 562
при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	15,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		178	DIN 2909
Щелочное число	мг КОН/г	9,4	ASTM D 2896
Цвет		красный	